

ABRI CADDIE TOIT EN VAGUE Référence : 09926

RESUME

Protégeant vos chariots contre les intempéries et les rayons UV, notre abri caddie offre une personnalisation complète avec un large choix de couleurs RAL et des options de structures en acier ou en bois traité.

Avec une capacité pouvant atteindre 45 chariots et des parois en verre trempé de 6 mm, notre abri combine utilité, sécurité et design. Son installation est aisée grâce à une notice détaillée, mais opter pour notre service d'installation vous garantit une pose professionnelle.

Dimensions (L x l x H) : 4350 x 2330 x 2555 mm

Retrouvez nos [chariots roulants pour supermarché](#).

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Accessoires variés disponibles
- Capacité jusqu'à 45 chariots
- Résistance aux UV et à la corrosion
- Parois en verre trempé de 6 mm

DECLINAISONS

Matériau	Thermolaquage	Service d'installation	Réalisation de 4 massifs en béton
Acier	Sans	Sans	Non
Bois	Sans	Sans	Non
Acier	Noir foncé RAL 9005	Sans	Non
Acier	Blanc pur RAL 9010	Sans	Non
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Sans	Non

Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Sans	Non
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Sans	Non
Acier	Beige gris RAL 1019	Sans	Non
Acier	Brun terre RAL 8028	Sans	Non
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Sans	Non
Acier	Sans	Avec	Non
Acier	Noir foncé RAL 9005	Avec	Non
Acier	Blanc pur RAL 9010	Avec	Non
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Avec	Non
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Avec	Non
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Avec	Non
Acier	Beige gris RAL 1019	Avec	Non
Acier	Brun terre RAL 8028	Avec	Non
Bois	Sans	Avec	Non
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Avec	Non
Acier	Sans	Sans	Oui
Acier	Noir foncé RAL 9005	Sans	Oui
Acier	Noir foncé RAL 9005	Avec	Oui
Acier	Sans	Avec	Oui
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Sans	Oui
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Avec	Oui
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Sans	Oui
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Avec	Oui
Acier	Blanc pur RAL 9010	Avec	Oui
Acier	Brun terre RAL 8028	Avec	Oui
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Avec	Oui
Acier	Blanc pur RAL 9010	Sans	Oui
Acier	Brun terre RAL 8028	Sans	Oui
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Sans	Oui
Acier	Beige gris RAL 1019	Avec	Oui
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Avec	Oui
Acier	Beige gris RAL 1019	Sans	Oui
Bois	Sans	Sans	Oui
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Sans	Oui
Bois	Sans	Avec	Oui

DESCRIPTION

Les atouts d'un abri pour chariot

Centralisant les caddies, cet abri évite la dispersion des caddies

de supermarché dans les zones de stationnement ou de circulation, simplifiant ainsi le travail du personnel, optimisant la gestion des stocks et améliorant l'organisation globale.

En plus de préserver les chariots des intempéries et des détériorations, l'[abri pour chariot](#) prolonge leur durabilité, réduisant les coûts de remplacement.

Un investissement dans un parc à caddies valorise l'image de votre magasin et élève l'expérience client.

Améliorez encore davantage vos abris avec des accessoires pratiques comme des poubelles, des panneaux et des [barrières extérieures d'abri caddie](#) pour les maintenir en parfait état.

Pour faciliter l'installation, nous proposons l'option d'une création de 4 massifs en béton. La prestation s'effectue uniquement sur un parking avec enrobé. Tout autre type de sol ne pourra faire l'objet d'une intervention.

De plus, les massifs en béton ne dépasseront pas le niveau du sol fini. Si malgré tout, l'abri caddie toit concave doit être posé sur un sol en pente, nous pouvons rajouter des pieds de réglage sur mesure qui permettront d'augmenter la hauteur de réglage de 500 mm, sur [demande de devis](#).

- Modèle standard (réglage max. 250 mm) : le sol ne doit pas dépasser 6% de pente. (Ce qui représente 6 cm de hauteur par mètre de longueur).
- Réglages supplémentaires (jusqu'à 500 mm) : le sol ne doit alors pas dépasser 13% de pente. (Ce qui représente 13 cm de hauteur par mètre de longueur).

L'abri à caddie, un équipement indispensable pour votre enseigne

Découvrez notre abri à chariot de supermarché, ses dimensions de 4350 x 2330 x 2555 mm, et sa capacité jusqu'à 45 chariots,

cet abri offre une solution pratique et élégante pour le stockage de vos chariots.

Sa structure solide, disponible en acier thermolaqué ou en bois lasuré traité en autoclave contre les insectes et les champignons (norme PR EN 351-1), garantit une excellente résistance aux conditions météorologiques et une durabilité exceptionnelle.

Doté d'une toiture en vague composée de cadres en aluminium cintré et de panneaux en polycarbonate alvéolaire translucide anti-UV, renforcé par des baguettes en aluminium, cet abri est conçu pour résister efficacement à la neige et au vent.

L'abri en bois est disponible en lasure acajou, mais vous pouvez également opter pour une lasure chêne blond ou un RAL spécifique pour la structure en acier en faisant une demande de [devis](#).

Les parois vitrées en verre trempé de 6 mm assurent à la fois la sécurité et la luminosité de l'intérieur. Pour une installation solide et durable, l'abri est fixé au sol avec des platines en acier et des tiges filetées de 120 mm de longueur.

Plusieurs design sont proposés pour répondre au mieux aux besoins de votre enseigne. Notamment notre [abri chariot à toit en pente](#) ou l'[abri caddie avec toit convexe](#). Si vous avez un parking sous-terrain, le [parc à caddie en acier](#) est la meilleure option.

Vous avez le choix entre une installation autonome en suivant notre notice détaillée ou une pose professionnelle réalisée par nos équipes. Veuillez noter qu'une installation par nos soins est nécessaire pour bénéficier pleinement de notre garantie décennale (hors vandalisme ou dommages accidentels), sinon seules les pièces détachées seront garanties pendant 20 ans.

Le service d'installation s'applique à chaque abri commandé. Veuillez sélectionner ce service pour chaque abri à installer.

Pour une mise en place rapide et efficace, il est important de préparer une dalle ou un massif en béton à l'emplacement prévu. En cas de non-respect de cette condition, des frais supplémentaires pourraient être engagés pour un éventuel déplacement et intervention ultérieure.

Caractéristiques techniques de l'abri à chariot de supermarché

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4350 x 2330 x 2555 mm

Structure :

- Acier : ossature soudée, poteaux 60x60mm
- Bois : ossature vissée, poteaux 90x90mm, pieds réglables
- Visserie d'assemblage anticorrosion pour tous les modèles

Toiture : Structure convexe en aluminium, recouverte de polycarbonate alvéolaire translucide, renforts en aluminium

Finition :

- Acier : Thermolaquage anti-UV
- Bois : Lasure acajou
- Lasure chêne blond ou couleur RAL spécifique disponible par devis

Parois latérales Verre trempé de sécurité (6mm d'épaisseur) sur deux côtés

Fixation Platines en acier au sol sur dalle béton ou massif béton

Garantie :

- 10 ans sur l'ensemble de l'abri (installation professionnelle)
- 20 ans sur les pièces détachées (installation

- personnelle)
- Hors vandalisme et dommages accidentels