

ABRI CADDIE TOIT DROIT EN PENTE

Référence : 09927

RESUME

En protégeant vos chariots des intempéries et des rayons UV, notre abri pour caddies offre une personnalisation totale avec un large éventail de couleurs RAL et des options de structures en acier ou en bois traité.

Avec une capacité pouvant accueillir jusqu'à 45 chariots et des parois en verre trempé de 6 mm, notre abri associe fonctionnalité, sécurité et esthétique. Son montage est facile grâce à des instructions détaillées, mais choisir notre option d'installation vous assure une pose professionnelle.

Dimensions (L x l x H) : 4350 x 2330 x 2600 mm

Retrouvez nos [chariots de course pour magasin](#).

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Accessoires variés disponibles
- Capacité jusqu'à 45 chariots
- Résistance aux UV et à la corrosion
- Parois en verre trempé de 6 mm

DECLINAISONS

Matériau	Thermolaquage	Service d'installation	Réalisation de 4 massifs en béton
Acier	Sans	Sans	Non
Bois	Sans	Sans	Non
Acier	Noir foncé RAL 9005	Sans	Non
Acier	Blanc pur RAL 9010	Sans	Non
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Sans	Non

Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Sans	Non
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Sans	Non
Acier	Beige gris RAL 1019	Sans	Non
Acier	Brun terre RAL 8028	Sans	Non
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Sans	Non
Acier	Sans	Avec	Non
Acier	Noir foncé RAL 9005	Avec	Non
Acier	Blanc pur RAL 9010	Avec	Non
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Avec	Non
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Avec	Non
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Avec	Non
Acier	Beige gris RAL 1019	Avec	Non
Acier	Brun terre RAL 8028	Avec	Non
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Avec	Non
Bois	Sans	Avec	Non
Acier	Sans	Sans	Oui
Acier	Blanc pur RAL 9010	Sans	Oui
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Sans	Oui
Acier	Sans	Avec	Oui
Acier	Blanc pur RAL 9010	Avec	Oui
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Avec	Oui
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Sans	Oui
Acier	Brun terre RAL 8028	Sans	Oui
Acier	Brun terre RAL 8028	Avec	Oui
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Sans	Oui
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Avec	Oui
Acier	Noir foncé RAL 9005	Avec	Oui
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Sans	Oui
Acier	Beige gris RAL 1019	Avec	Oui
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Avec	Oui
Acier	Noir foncé RAL 9005	Sans	Oui
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Avec	Oui
Bois	Sans	Sans	Oui
Bois	Sans	Avec	Oui
Acier	Beige gris RAL 1019	Sans	Oui

DESCRIPTION

Les avantages d'un abri de chariot

En regroupant les chariots, cet abri prévient la dispersion des

caddies de supermarché dans les aires de stationnement ou de circulation, simplifiant ainsi le travail du personnel, optimisant la gestion des stocks et améliorant l'organisation globale. Il permet par ailleurs aux clients de trouver rapidement et facilement un chariot pour faire leurs courses.

En plus de protéger les chariots des intempéries et des dommages, les parcs à caddies prolongent leur durée de vie, réduisant ainsi les coûts de remplacement.

Investir dans un [abri de caddie](#) améliore l'image de votre magasin et rehausse l'expérience client.

Pour améliorer encore davantage vos abris, vous pouvez ajouter des accessoires pratiques tels que des poubelles, des panneaux et des protections extérieures pour les maintenir en excellent état.

Pour faciliter l'installation, nous proposons l'option d'une création de 4 massifs en béton. La prestation s'effectue uniquement sur un parking avec enrobé. Tout autre type de sol ne pourra faire l'objet d'une intervention.

De plus, les massifs en béton ne dépasseront pas le niveau du sol fini. Si malgré tout, l'abri caddie toit concave doit être posé sur un sol en pente, nous pouvons rajouter des pieds de réglage sur mesure qui permettront d'augmenter la hauteur de réglage de 500 mm, sur [demande de devis](#).

- Modèle standard (réglage max. 250 mm) : le sol ne doit pas dépasser 6% de pente. (Ce qui représente 6 cm de hauteur par mètre de longueur).
- Réglages supplémentaires (jusqu'à 500 mm) : le sol ne doit alors pas dépasser 13% de pente. (Ce qui représente 13 cm de hauteur par mètre de longueur).

L'abri pour caddies, un équipement essentiel pour votre enseigne

Avec des dimensions de 4350 x 2330 x 2600 mm et une capacité pouvant atteindre 45 chariots, cet abri propose une solution pratique et élégante pour le rangement de vos chariots.

Sa structure robuste, disponible en acier thermolaqué ou en bois lasuré acajou et traité en autoclave contre les insectes et les champignons (norme PR EN 351-1), assure une excellente résistance aux conditions météorologiques et une durabilité exceptionnelle.

L'abri en bois est proposé en lasure acajou, mais vous avez également la possibilité de choisir une lasure chêne blond ou un RAL spécifique pour la structure en acier en demandant un [devis](#).

Plusieurs design sont proposés pour répondre au mieux aux besoins de votre enseigne. Notamment notre [abri chariot toit concave](#) ou l'[abri pour caddie à toit en vague](#). Si vous avez un parking sous-terrain, le [range caddie en acier](#) est la meilleure option.

Équipé d'une toiture en pente composée de cadres en aluminium cintré et de panneaux en polycarbonate alvéolaire translucide anti-UV, renforcé par des baguettes en aluminium, cet abri est conçu pour résister efficacement aux intempéries et au vent.

Les parois vitrées en verre trempé de 6 mm assurent à la fois la sécurité et la luminosité à l'intérieur. Pour une installation solide et durable, l'abri est fixé au sol avec des platines en acier et des tiges filetées de 120 mm de longueur.

Vous pouvez choisir entre une installation autonome en suivant nos instructions détaillées ou une pose professionnelle effectuée par nos équipes. Veuillez noter qu'une installation par nos soins est requise pour bénéficier pleinement de notre garantie décennale (hors vandalisme ou dommages accidentels), sinon seules les pièces détachées seront garanties.

pour 20 ans.

Le service d'installation s'applique à chaque abri commandé.
Veuillez sélectionner ce service pour chaque abri à installer.

Pour une mise en place rapide et efficace, il est essentiel de préparer une dalle ou un massif en béton à l'emplacement prévu. En cas de non-respect de cette condition, des frais supplémentaires pourraient être engagés pour tout déplacement et intervention ultérieurs.

Caractéristiques techniques de l'abri pour chariots de supermarché

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4350 x 2330 x 2600 mm

Structure :

- Acier : ossature soudée, poteaux 60 x 60 mm
- Bois : ossature vissée, poteaux 90 x 90 mm, pieds réglables
- Visserie d'assemblage anticorrosion pour tous les modèles

Toiture : Structure convexe en aluminium, recouverte de polycarbonate alvéolaire translucide, renforts en aluminium

Finition :

- Acier : Thermolaquage anti-UV
- Bois : Lasure acajou
- Lasure chêne blond ou couleur RAL spécifique disponible par devis

Parois latérales Verre trempé de sécurité (6 mm d'épaisseur) sur deux côtés

Fixation Platines en acier au sol sur dalle béton ou massif béton

Garantie :

- 10 ans sur l'ensemble de l'abri (installation professionnelle)
- 20 ans sur les pièces détachées (installation personnelle)
- Hors vandalisme et dommages accidentels