

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT 5 LITRES Référence : 09928

RESUME

Ce dégraissant industriel surpuissant dispersant est un détergent éliminant les salissures les plus grasses sur les :

- Sols industriels
- Sols de parking
- Sols sportifs
- Places de marché
- Garages
- Équipements d'atelier

Compatible autolaveuse, il permet la dispersion et l'élimination des souillures grasses grâce à son mélange d'agents dégraissants et de tensioactifs.

D'une contenance de 5 litres, son PH est de 13,5. Il est peu moussant, sans solvant et sans phosphates.

Les points forts :

- Compatible autolaveuse
- Fabriqué en France
- Sans phosphates ni solvant chloré
- Ultra dégraissant
- Peu moussant
- PH : 13,5

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre dégraissant industriel surpuissant ?

Notre dégraissant industriel compatible autolaveuse est un puissant détergent éliminant les salissures les plus grasses sur les sols industriels, les sols sportifs, les garages, les sols de parking, les équipements d'ateliers et les places de marché.

Grâce à son mélange d'agents dégraissants et de tensioactifs, il permet la dispersion et l'élimination des souillures grasses.

Très dégraissant et peu moussant, ce détergent est sans solvant, sans phosphates et contient 5 litres de produit.

La fiche des données de sécurité est disponible plus bas, dans les téléchargements.

D'autres [détergents pour autolaveuse](#) sont disponibles sur notre site : le [détergent désinfectant alimentaire](#), idéal pour la désinfection des surfaces en industrie agroalimentaire, et le [détergent non moussant pour autolaveuse](#), parfait pour une utilisation quotidienne et dans tout type de milieu.

Différents modèles d'[autolaveuses pour sols](#) sont également en stock.

Utilisation du dégraissant industriel compatible autolaveuse

Zone d'application	Méthode d'application	Temps de contact	Dilution	Finition
<u>Sols industriels</u>	Dilution : 50ml par litre d'eau. Utilisation : Pulvériser, laisser agir, puis rincer.	1 minute	5%	Rinçage à l'aide d'un nettoyeur haute pression (si possible).
<u>Sols sportifs</u>	Utilisation en autolaveuse : de 50ml à 100ml par litre d'eau.	1 à 3 minutes	5 à 10%	Rinçage abondant à l'eau claire.

<u>Sols carrelés</u>	Dilution en utilisation manuelle (balais à plat ou faubert) : de 30ml à 50ml par litre d'eau.		3 à 5%	Rinçage abondant à l'eau claire.
<u>Voirie et extérieur</u>	Dilution : de 10ml à 100ml par litre d'eau. Utilisation : Pulvériser, laisser agir, puis rincer.	1 minute	1 à 10%	Rinçage à l'aide d'un nettoyeur haute pression (si possible).

NOTE : Il est essentiel de toujours effectuer un essai préalable sur une petite surface pour vérifier la tenue du support à traiter. Il est envisageable d'utiliser une concentration plus élevée en cas de salissures très importantes.

Nous vous conseillons de stocker le dégraissant dans son emballage d'origine, bien fermé, à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Nous vous proposons aussi d'autres produits pour espaces professionnels, tel que du [savon liquide ou mousse](#).

Caractéristiques du dégraissant de sols industriels

Avantages :

- Peu moussant
- Sans phosphates
- Sans solvant chloré
- Fabriqué en France

PH : 13,5

Contenance : 5 litres

Densité : $1.12 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Ambrée

Biodégradabilité : Contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004

Conforme :

- À la directive 67/548/CE
- Au règlement REACH 1907/2006/CE
- Au règlement CLP 1272/2008/CE

Date limite d'utilisation optimale : 2 ans