KIT DE CERCLAGE FEUILLARD POLYESTER
Référence : 09944

RESUME

Le kit de cerclage Polyester, aussi appelé feuillard PET, est idéal pour commencer le cerclage logistique en bonne et due forme.

En effet, le feuillard PET est bien connu pour son excellente qualité et sa force de maintien constante. Il est principalement utilisé pour sécuriser des marchandises lors du transport.

Le kit comprend :

- 1 dévidoir multi-diamètre
- 1 bobine feuillard PET (12 à 16 mm - Ø406 mm)
- 1 tendeur manuel
- 1 pince à sertir
- 1 lot de 2000 chapes

Retrouvez l'ensemble de nos feuillards de cerclage ainsi que tous nos appareils de cerclage manuel.

DECLINAISONS

Dimensions du feuillard
12 mm x 0,61 mm x 2500 m
12 mm x 0,72 mm x 2500 m
15 mm x 0,62 mm x 2000 m
15 mm x 0,72 mm x 1750 m
15,5 mm x 0,80 mm x 1500 m

DESCRIPTION

Avantages du kit de cerclage manuel PET

L'avantage de ce kit cerclage Polyester est qu'il permet d'effectuer vos tâches de cerclage manuel en ayant tous les équipements nécessaires.

Le dévidoir est "multidiamètre", c'est-à-dire qu'il s'adapte aussi bien aux mandrins de diamètre 200 mm, 280 mm et 406 mm. Il est équipé de roues et d'un axe renforcé, d'un guide-feuillard et d'un bac de rangement. Il se manie très facilement.

Retrouvez également notre dévidoir pour feuillard PET Ø406 avec frein.

Le kit comprend aussi 1 tendeur manuel en aluminium pour des largeurs de feuillard de 12 à 16 mm, ainsi qu'un lot de 2000 chapes et une sertisseuse pour sceller vos chapes en métal.

Découvrez toute la gamme de kit pour cerclage logistique et cercleuse.

Contenu du kit pour cerclage feuillard Polyester

- 1 dévidoir pour feuillard multi-diamètre
- 1 tendeur manuel pour feuillard PP / PET / Textile
- 1 pince à sertir pour chapes de 13 ou de 16 mm
- 1 bobine de feuillard PET (diamètre 406) - 12, 15 ou 15,5 mm
- 1 carton de 2000 chapes en métal pour feuillard plastique

Caractéristiques du feuillard PET

Type de feuillard	Mandrin	Métrage	Résistance rupture	Allongement
12 x 0,61	406	2500 mm	270 kg	12 à 14 %
12 x 0,72	406	2500 mm	315 kg	12 à 14 %
15 x 0,62	406	2000 mm	357 kg	12 à 14 %

15 x 0,72	406	1750 mm	420 kg	12 à 14 %
15,5 x 0,80	406	1500 mm	490 kg	15 à 17 %