

FEUILLARD TEXTILE 16MM Référence : 09948

RESUME

Notre feillard textile est disponible en 3 versions, tissé, hot-melt ou composite. La bobine de feillard mesure 850 m de long et 16 mm de large.

Il saura s'adapter à vos différentes utilisations pour un cerclage manuel. À la fois souple et résistant, c'est un feillard adapté pour l'arrimage et la sécurisation de charges lourdes.

Découvrez l'intégralité de notre [gamme de cerclage textile](#) ainsi que notre [kit complet pour cerclage textile](#).

Les points forts :

- Stockage et arrimage de longue durée
- Livraison rapide
- Intérieur ou extérieur
- Solide et très résistant

DECLINAISONS

Type de feillard
Tissé
Hot-melt
Composite

DESCRIPTION

Les avantages de notre feillard en textiles 16 mm

Idéal pour l'arrimage et le stockage

Notre feillard textile 16 mm est idéal pour le cerclage de formes irrégulières, les matériaux tranchants ou les charges lourdes.

À la fois souple et très résistant, il peut supporter une charge allant jusqu'à 450 kg. Il est important de préciser que cette charge correspond à celle supportée par un seul lien, et peut être multipliée en fonction du nombre de liens utilisés pour soutenir la charge.

Notre feillard de cerclage textile résiste aux UV et aux intempéries, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur pour un stockage longue durée.

De plus, il résiste aux tremblements et aux chocs, il est grandement utilisé dans le transport de marchandises lourdes.

3 types de feillards textiles

Nous vous proposons un feillard tissé, un feillard hot-melt et un feillard composite. Ils sont tous dotés d'une composition différente, ce qui influe sur leur résistance et leur fonctionnalité.

Nous vous recommandons les feillards pour les utilisations suivantes :

- Textile : Palettisation, cerclage de marchandises moyennement lourdes
- Hot-melt : Palettisation de charges volumineuses, fixation industrielle
- Composite : Sécurisation de charges lourdes, arrimage

Les caractéristiques techniques de notre lien de cerclage textile

Type de feillard	Mandrin	Poids de la bobine	Couleur	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
Tissé	76	5,94 kg	Blanc	850 m	350 kg	8 à 12 %

Hot-melt	76	7 kg	Blanc	850 m	440 kg	12 %
Composite	200	10 kg	Blanc	850 m	450 kg	12 %