

FEUILLARD TEXTILE 19MM Référence : 09949

RESUME

Nous vous proposons un feillard textile 19 mm d'une longueur de 600 m, il est disponible en textile, hot-melt ou composite.

Avec une résistance allant jusqu'à 510 kg par lien, cela en fait un feillard textile robuste. Il est adapté à la sécurisation de charges extrêmes et au transport de charges lourdes.

Vendu par lot de 2 bobines.

Pour des charges plus légères, découvrez nos [feuillards de cerclage textiles 13 et 16 mm](#).

Les points forts :

- Résistance extrême
- Livraison rapide
- Intérieur ou extérieur
- Facile à cercler manuellement

DECLINAISONS

Type de feillard
Tissé
Hot-melt
Composite

DESCRIPTION

Un feillard pour charges lourdes

Ce type de feillard textile est très utilisé dans le secteur de

l'industrie, la construction et la métallurgie pour le transport de charges lourdes. Il permet de transporter des charges extrêmement exigeantes en toute sécurité.

Sa résistance maximale peut aller jusqu'à 510 kg par lien. Pour augmenter cette résistance, il est faut utiliser plusieurs liens de feuillards de cerclage, ce qui multiplie la capacité de support.

Il peut être utilisé dans des conditions extrêmes, en intérieur comme en extérieur.

Découvrez également notre [feuillard en acier inoxydable](#) et notre [feuillard pour presse à balle](#).

Un feuillard textile polyvalent

Notre feuillard en textile à plusieurs fonctionnalités qui visent à sécuriser une charge importante. Tout d'abord dans l'industrie pour l'arrimage de machine ou d'engins, par ailleurs, pour le cerclage de marchandises à formes complexes ou la palettisation.

Aussi, il peut être utilisé pour le fardelage de bois lourd ou le transport de poutre dans le secteur de la construction.

Il sera important de choisir un feuillard textile adapté à votre utilisation. Pour cela, nous vous proposons différents types de bobines comme le fil à fil (hot-melt), le tissé ou le composite.

Il s'agit d'un cerclage manuel à utiliser avec des [boucles en acier](#).

Les caractéristiques techniques de nos liens textiles 19 mm

Type de feuillard	Mandrin	Poids de la bobine	Couleur	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
-------------------	---------	--------------------	---------	---------	-------------------------	-------------

Tissé	76	4,5 kg	Blanc	600 m	450 kg	8 à 12 %
Hot-melt	76	6 kg	Blanc	600 m	510 kg	12 %
Composite	200	9,5 kg	Blanc	600 m	500 kg	12 %