

CHAUFFAGE SOUFFLANT GAZ PROFESSIONNEL ALLUMAGE PIÉZO Référence : 09990

RESUME

Découvrez le chauffage soufflant au gaz (propane), permettant un chauffage rapide et efficace de votre entrepôt, atelier etc.

Celui est disponible en 2 versions, permettant de chauffer respectivement 150 et 300 m².

Le canon d'air chaud est livré avec son cordon d'alimentation électrique d'1,35 m et prise 2 broches avec terre.

Il est équipé d'une poignée afin de faciliter son transport.

Les points forts :

- Protection thermique contre la surchauffe + Sécurité coupure de gaz
- Classe d'isolation I
- Détendeur et flexible inclus
- Protection IPX4

DECLINAISONS

Puissance
15 000 W (150 m2)
30 000 W (300 m2)

DESCRIPTION

Conseils d'Utilisation du chauffage soufflant gaz professionnel

Règles de sécurité :

- Utilisez un tuyau adapté au propane ainsi qu'aux normes NF en vigueur tout en vous assurant que celui-ci n'est pas dépassé sa date de validité.
- Ne jamais mettre la bouteille de gaz devant le canon à air chaud.
- Pensez à éteindre le robinet de gaz directement sur la bouteille après utilisation.
- Veillez à installer votre chauffage à gaz dans un lieu sans risque d'incendie, la sortie d'air chaud à minimum 3 m d'un mur ou du plafond.
- Si le chauffage est installé à l'intérieur, assurez-vous qu'il y ait une bonne ventilation en ouvrant complètement portes et fenêtres.

Fonctionnement :

1. Mettre l'interrupteur d'alimentation en position 1 et s'assurer que le ventilateur fonctionne correctement
2. Appuyer sur le bouton de la vanne de gaz avec la main droite et appuyer en simultané avec la main gauche sur l'allumage piézo-électrique jusqu'à ce que la flamme s'allume.
3. Lorsque la flamme est allumée, maintenir le bouton de la vanne de gaz enfoncé pendant 10s environ.
4. Régler la pression d'écoulement du gaz en fonction de la puissance thermique souhaité en tournant la roue du détendeur ou du robinet régulateur de pression.
5. Pour arrêter le chauffage, fermer directement l'arrivée de gaz sur la bouteille et laisser le ventilateur en route jusqu'à ce que la flamme s'arrête avant de le mettre sur position 0.

Nettoyage et entretien :

À savoir que le boîtier est facilement sale. Nous vous conseillons de le nettoyer régulièrement avec une éponge souple immergée d'eau à plus de 50°C et avec un détergeant

doux et de le sécher avec un chiffon propre, tout en veillant à ne pas laisser d'eau entrer à l'intérieur de l'appareil.

L'appareil doit être vérifié par un technicien qualifié au moins une fois par an.

Vérifiez également régulièrement l'état du tuyau et du régulateur de gaz.

Pour une solution de chauffage sans entretien, optez pour un [chauffage industriel électrique](#) !

Pour un chauffage ciblé, optez plutôt pour le [chauffage à gaz bouteille](#) !

Caractéristiques techniques du canon à air chaud gaz

	Modèle 1	Modèle 2
Puissance de chauffe	15 000 W	30 000 W
Débit d'air max	320 m³/h	650 m³/h
Surface traitée	150 m²	300 m²
Dimensions	L. 380 x l. 190 x H. 305 mm	L. 475 x l. 225 x H. 360 mm
Tension / Fréquence d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	
Puissance absorbée	25 W / 0,11 A	70 W / 0,3 A
Thermostat intégré ?	non	non
Classe de protection	IPX4	IPX4
Calibre du fusible de l'alimentation électrique	15 A	15 A
Température d'air en sortie	420 °C	430 °C
Consommation combustible	1,09 kg / h	2,18 kg / h
Pression Gaz	700 mbar	700 mbar
Longueur cable électrique	1,35 m	1,35 m

Plage de
température de
fonctionnement

- 15°C à + 30°C

Poids

3,8 kg

6,1 kg

Protection anti-
surchauffe

80° C

75° C

Allumage

Piezo + sécurité d'allumage

Type gaz émis

Nox (nitrogen oxides)

Carburant

Gaseous G30

Émission de gaz

115.54 (mg/kW)

120.41 (mg/kW)

Distance minimum aux murs / objets :

- Au-dessus : 200 cm
- Derrière : 250 cm
- Côtés : 200 cm
- Devant 350 cm

Découvrez également le [canon à chaleur fioul](#) !

Besoin d'une solution de chauffage suspendu ? Découvrez
le [chauffage suspendu gaz](#) !

Si vous avez besoin de plus de puissance pour de plus grands
espaces, nous vous recommandons le [chauffage à gaz 30 ou 45
kW](#).

Découvrez aussi le [chauffage mobile électrique soufflant](#) et
l'[aérotherme électrique industriel](#) !